



Technische Produktinformation

TP-1 Calcium EP-SW – Sprühdosen, 400ml

TP-1 Calcium EP-SW

Schmierstoff und Korrosionsschutz in Seewasser-Atmosphäre.

Anwendungsbereich

TP-1 Calcium EP-SW

ist ein Schmierstoff auf Mineralölbasis mit Calciumseife und Extreme-Pressure Additiven

TP-1 Calcium EP-SW

eignet sich hervorragend zur Schmierung beweglicher Teile in Seewasser-Atmosphäre. Besonders geeignet als Schmiermittel für Stahlseile, Kräne und Winden die Seewasser oder aggressiven Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind.

TP-1 Calcium EP-SW

Langanhaltender Korrosionsschutz für Bauteile mit direktem Seewasserkontakt.

Einsatzbeispiele

Winden, Schrauben, Gewindespindeln, Offshore- Werftanlagen, Yachten, Stromschienen, Verteiler, Wälz- und Gleitlager, Pumpen, Turbinen, Marineanlagen, Festmacher, Kräne, Kfz-Waschanlagen, etc....

Eigenschaften

- Sehr gut beständig gegen Salzwasser
- Exzellenter Korrosionsschutz auch gegen Salzwasser
- Verschleißschutz durch EP-Additive (Extreme Pressure)
- Korrosionsschutz: bei Innenlagerung bis zu 2 Jahre, bei Außenlagerung bis zu 1 Jahr
- Die Spraydose ist vor Gebrauch kräftig und anhaltend zu schütteln.
- Anwendung sollte im Freien oder bei guter Belüftung erfolgen.

Kenndaten

Typ	Einheit	Wert	Norm
Verdicker		Spezielle Calciumseife	
Grundöl		Mineralöl	
Farbe/Aussehen		braun	
Kinematische Viskosität des Grundöls bei 40 °C	mm ² /s	ca. 100	DIN51562
Kinematische Viskosität des Grundöls bei 100 °C	mm ² /s	ca. 9	DIN51562
Einsatztemperaturbereich	°C	-25 – 80	
Treibmittel		Butan, Propan	