



## Informazioni tecniche sul prodotto

### TP-1 Calcium EP-SW – Spray, 400 ml

#### TP-1 Calcio EP-SW

Lubrificante e protezione dalla corrosione causata dall'acqua salata.

#### Applicazione

#### TP-1 Calcio EP-SW

È un lubrificante a base di olio minerale con sapone di calcio e additivi ad alta pressione (Extreme Pressure).

#### TP-1 Calcio EP-SW

È ideale per la lubrificazione di parti in movimento a contatto con l'acqua salata o in zone di mare. Particolarmente indicato come lubrificante per cavi in acciaio, gru e verricelli esposti ad acqua di mare o condizioni ambientali aggressive.

#### TP-1 Calcio EP-SW

Protezione dalla corrosione per componenti a diretto contatto con l'acqua salata.

#### Esempi applicativi

Verricelli, viti, mandrini filettati, sistemi per cantieri navali, sbarre collettrici, distributori, cuscinetti a rulli e scorrevoli, pompe, turbine, sistemi marini, ancoraggi, gru, autolavaggi, ecc.

#### Vantaggi e utilità

- Ottima resistenza all'acqua salata.
- Eccellente protezione dalla corrosione anche contro l'acqua salata.
- Protezione dall'usura tramite additivi EP (Extreme Pressure).
- Protezione contro la corrosione: Stoccaggio interno fino a 2 anni, stoccaggio esterno fino a 1 anno.

#### Caratteristiche

Tipo	Unità	Valore	Standard
Addensante		Sapone di calcio speciale	
Olio base		Olio minerale	
Colore/Apparenza		marrone	
Viscosità cinematica a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ca. 100	DIN51562/ASTM D 7042
Viscosità cinematica a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	ca. 9	DIN51562/ASTM D 7042
Intervallo di temperatura operativa	°C	-25 – 80	
Agente soffiante		butano, propano	